

Kompaktní síla

Série bully

- Kompaktní konstrukce s nenáročným servisem a šetřící místo
- Extrémně stabilní a robustní šasi Roto-Mold
- Podvozek vhodný pro pohyb v terénu i po schodech
- Snadná a příjemná obsluha
- Materiál odolný proti korozi
- Integrovaný buben pro navinutí hadice se sklopnou klikou (TST)
- 7,5 m přípojovacího kabelu s možností navinutí
- Pistole s bezpečnostním vypínáním a rychlospojkou
- Rotační tryska s trubkou z ušlechtilé oceli a rychlospojkovým trnem
- Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli a rychlospojkovým trnem
- Držák pro bezpečnostní vypínací pistolí a trysky
- Systém Total-Stop
- Ochrana proti nárazu



Obr. bully 980 TS
bez bubnu pro navinutí hadice



Obr. bully 980 TST
s bubnem pro navinutí hadice



Technická data	bully 980 TS / TST	bully 1180 TS / TST
Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice	40.350 1	40.351 1
Č. výr. s bubnem pro navinutí hadice	40.350	40.351
Pracovní tlak, plynule regulovatelný	30-180 barů (3-18 MPa)	30-160 barů (3-16 MPa)
Max. přípustný přetlak	200 barů (20 MPa)	180 barů (18 MPa)
Objem nádrže na vodu	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Počet otáček motoru	1.400 ot./min	1.400 ot./min
Elektrická přípojka	400 V, 11,5 A, 50 Hz	400 V, 11,5 A, 50 Hz
Příkon / výkon	7,0 kW / 5,0 kW	7,0 kW / 5,0 kW
Hmotnost	65 / 68 kg	65 / 68 kg
Rozsah dodávky	Č. výr.	Č. výr.
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, JS 8, pro modely TS	10 m (44.878)	10 m (44.878)
Vysokotlaká hadice z ocelové tkaniny, JS 8, pro modely TST	15 m (46.411)	15 m (46.411)
Bezpečnostní vypínací pistole ‚M2000‘ s rychlospojkou	(12.492)	(12.492)
Rotační tryska s trubkou z ušlechtilé oceli a rychlospojkovým trnem, 1000 mm	(12.425-055)	(12.425-075)
Plochá tryska s trubkou z ušlechtilé oceli a rychlospojkovým trnem, 1000 mm	(12.420-D25055)	(12.420-D25075)