





# Die neue LX-Serie

Robuste Kraftpakete für die Landwirtschaft!

Partner des Fachhandels!

■ Made ■ in

Germany

Besonders robust und leistungsstark:

# Die neue LX-Serie setzt Maßstäbe in Reinigungskraft und Langlebigkeit!

Hygiene und Gesundheit sind elementare Voraussetzungen für die Arbeit in der Landwirtschaft und Tierhaltung. Für die tägliche Reinigung von Ställen, Gerätschaften und Traktoren braucht es besonders robuste, leistungsstarke Hochdruckreiniger mit hoher Schwemmwirkung.

Die neue LX-Serie von Kränzle setzt in jeder Hinsicht ganz neue Maßstäbe und begeistert in Technik, Qualität und Leistung. Warum also Kompromisse machen?

- Fahrgestell aus robustem Stahlrohrrahmen
- Geländegängiges Fahrwerk
- Große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierter Rammschutz
- Elektro-Schaltkasten, geschützt durch Abdeckblech aus Edelstahl
- ■Überhitzungsschutz
- Spezial-Elektromotor für Betrieb mit 16 A Absicherung
- Überstrom-Auslöser
- Exzenter-Feststellbremse
- Schlauchtrommel mit 20 m
  Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10
- Lanze, Pistole und Schlauch mit Stecksystem







#### Stahlrohrrahmen

Besonders robuster, stabiler Stahlrohrrahmen für höchste Stabilität im täglichen Einsatz.



#### **Schlauchtrommel**

Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10 und Schnellkupplung.



## Hochwertige Industrie-Kurbelwellenpumpe

Mit Keramikkolben und Leckagerückführung.



#### Standsicherheit

Die große Exzenter-Feststellbremse sorgt für hohe Sicherheit und absolut stabilen Stand in jeder Situation.





Die neue LX-Serie

**Technik und Lieferumfang.** 



| Technische Daten                    | LX 2000               | LX 2500               |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ArtNr.                              | 40.830                | 40.840                |
| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar    | 30-150 bar (3-15 MPa) | 30-130 bar (3-13 MPa) |
| max. zulässiger Überdruck           | 175 bar (17,5 MPa)    | 150 bar (15 MPa)      |
| Wasserleistung                      | 32 l/min (1920 l/h)   | 41,5 l/min (2490 l/h) |
| Elektrischer Anschlusswert          | 400 V, 14 A, 50 Hz    | 400 V, 14 A, 50 Hz    |
| Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe | 9,6 kW / 7,8 kW       | 9,6 kW / 7,8 kW       |
| Gewicht ohne Zubehör                | 125 kg                | 125 kg                |

| Lieferumfang   | ArtNr.            | ArtNr.            |
|--|-------------------|-------------------|
| Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10                                      | 20 m (47.7021)    | 20 m (47.7021)    |
| Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplung                          | Starlet (12.3273) | Starlet (12.3273) |
| Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel                       | (12.420-D40125)   | (12.420-D40175)   |
|  |                   |                   |
| Turbokiller mit Edelstahllanze 1000 mm, mit Griffschalen und Stecknippel | (12.430-12)       | (12.430-18)       |

### Ingrid Kränzle GmbH

Elpke 97

33605 Bielefeld (Germany)

Telefon: +49 (0) 521 / 9 26 26-0 Telefax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com





Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner:



İ

Germany