

Kompaktní, obratné a silné

## Vysavače k mokrému a suchému vysávání řady Ventos

- Ergonomické držadlo pro přenášení a pro pojezd, zapustitelné
- Velká kola s pevnou ocelovou osou
- Přístrojová zásuvka pro připojení elektropřístrojů a funkcí zpoždění při zapnutí a vypnutí
- Elektronická regulace turbíny – sací síly
- 7,5 m pryžový připojovací kabel s možností navinutí
- Napojení na vyfukování vzduchu
- Vypínací elektrody
- Praktický odkládací prostor na sériově dodávané příslušenství



Obr. Ventos 30 E/L



Technická data	Ventos 20 E/L	Ventos 30 E/L
Č. výr.	58.391 0	58.393 0
Elektrická přípojka	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Příkon / přístrojová zásuvka	400 - 1200 W / 2400 W	400 - 1200 W / 2400 W
Jištění	16 A	16 A
Průtok vzduchu max. (turbína)	3.700 l/min	3.700 l/min
Podtlak max. (turbína)	24.000 Pa, 240 mbar	24.000 Pa, 240 mbar
Hladina hluku	72 dB (A)	72 dB (A)
Objem nádoby	17 l	32 l
Max. plnicí objem při odsávání vody	ca. 6 l	ca. 17 l
Stupeň krytí	IP x 4	IP x 4
Prachová třída	L	L
Hmotnost bez příslušenství	9,4 kg	9,9 kg
Rozměry v mm (D x Š x V)	485 x 380 x 445	485 x 380 x 550
Rozsah dodávky	Č. výr.	Č. výr.
Nasávací hadice Ø 36 mm x 3,5 m	(45.281 9)	(45.281 9)
Podlahová hubice se samostatnou gumovou manžetou k mokrému vysávání	(58.402 1)	(58.402 1)
2 prodloužení 500 mm ušlechtilá ocel	(58.403 0)	(58.403 0)
Vložka hlavního filtru z netkané tkaniny PES	(45.440 3)	(45.440 3)
Filtrační sáček na prach – 1 ks	(45.440 0) 5 ks	(45.440 1) 5 ks
Ruční roura, zahnutá	(58.402 9)	(58.402 9)
Úzká hubice 300 mm	(58.402 3)	(58.402 3)
Hubice na čalounění	(58.400 9)	(58.400 9)
Kruhový kartáč	(58.400 8)	(58.400 8)