

Série therm-C




PŘEHLEDNÝ OVLÁDACÍ PANEL
analogová regulace teploty

INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN (VARIANTA S BUBNEM)
prostorově úsporné uložení vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ
praktické držáky pro vysokotlakou pistoli čistící nástavce s tryskami

SNÍMATELNÝ KRYT
pro snadný servis a ochranu mechanických komponentů

**OPTICKÉ SLEDOVÁNÍ PLAMENE
A OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ**
(více na stránce 47)



628210 therm-C 13/180

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 64



VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru
- Bezpečnostní vypínání
- Regulace tlaku
- Nasávání čistících prostředků
- Parkovací brzda
- Nádrž na vodu: Objem 3 l

VYBAVENÍ PRO HORKOU VODU

- Kontrolní čidlo proudění
- Předvětrání spalovací komory
- Optické sledování plamene
- Ochrana proti přehřátí (Teplota výfukových plynů při více než 260 °C)
- Zastavení hořáku v případě nedostatku nafty
- Nádrž na palivo: 25 l



42271

VARIANTY - NOM

Sada pro změnu vybavení NoM Verze bez bubnu	č. výr.	42270
Sada pro změnu vybavení NoM Verze s bubnem	č. výr.	42271

Další informace o NoM na stránce 74

MODEL	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice	628000	628200	628350
Č. výr. včetně hadicového bubnu	628010	628210	628360

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů / MPa	30-130 3-13	30-180 3-18	30-150 3-15
Vodní výkon	l/min l/h	11 660	13 780	15 900
Připustný přetlak max.	barů / MPa	145 14.5	200 20	170 17
Počet otáček motoru	ot/min	1400	1400	1400
Elektrická přípojka	V ~ Hz A	230 1 50 15	400 3 50 8.7	400 3 50 8.7
Příkon výkon	kW	3.4 2.3	4.8 4.0	4.8 4.0
Síťový přípojovací kabel	m	5	7.5	7.5
Rozměry (D x Š x V) bez bubnu pro navinutí hadice		860 580 970	860 580 970	860 580 970
Rozměry (D x Š x V) včetně hadicového bubnu	mm	860 580 1220	860 580 1220	860 580 1220
Hmotnost bez s hadicovým bubnem	kg	164 169	164 169	164 169

TECHNICKÉ ÚDAJE HORKÉ VODY

Odvádění horké vody	°C	12-80	12-80	12-80
Parní provoz	°C	140	150	150
Spotřeba nafty Max. topný výkon	kg/h l/h	5.1 6.1	5.8 6.8	6.0 7.1
Spotřeba nafty ΔT 45°	kg/h l/h	3.2 3.8	3.8 4.5	4.3 5.1
Topný výkon	kW	55	60	65

ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice bez bubnu pro navinutí hadice	m č. výr.	10 (DN8) 44878	10 (DN8) 44878	10 (DN8) 44878
Vysokotlaká hadice včetně hadicového bubnu	m č. výr.	15 (DN8) 44879	15 (DN8) 44879	15 (DN8) 44879
Bezpečnostní vypínací pistole	model č. výr.	M2000 12492	M2000 12492	M2000 12492
Trubice s plochou tryskou	tryska č. výr.	● 045 12420-D25045	● 045 12420-D25045	● 055 12420-D25055
Přívodní vodní filtr	č. výr.	13310	13310	13310