

## Série therm-CA



### PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ

praktické držáky pro vysokotlakou pistoli čistící nástavce s tryskami

### SNÍMATELNÝ KRYT

pro snadný servis a ochranu mechanických komponentů

**INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN (VARIANTA S BUBNEM)**  
prostorově úsporné uložení vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

**PŘEHLEDNÝ OVLÁDACÍ PANEL**  
analogová regulace teploty

**VÝKONNÝ ZÁKLADNÍ MODEL**  
se všemi důležitými základními funkcemi

# 626210 therm-CA 12/150



► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 64

### VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástřčný systém D12
- Systém Total-Stop
- Regulace tlaku
- Nasávání čistících prostředků
- Parkovací brzda
- Nádrž na vodu: Objem 3 l

### VYBAVENÍ PRO HORKOU VODU

- Kontrolní čidlo proudění
- Předvětrání spalovací komory
- Nádrž na palivo: 25 l



MODEL	therm CA 11/130	therm CA 12/150
Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice	626000	626200
Č. výr. včetně hadicového bubnu	626010	626210

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů / MPa	30-130   3-13	30-150   3-15
Vodní výkon	l/min   l/h	11   660	12   720
Připustný přetlak max.	barů / MPa	145   14.5	165   16.5
Počet otáček motoru	ot/min	1400	1400
Elektrická přípojka	V   ~   Hz   A	230   1   50   15	400   3   50   7.2
Příkon   výkon	kW	3.4   2.3	3.8   3.0
Síťový připojovací kabel	m	5	7.5
Rozměry (D x Š x V) bez bubnu pro navinutí hadice		860   580   970	860   580   970
Rozměry (D x Š x V) včetně hadicového bubnu	mm	860   580   1220	860   580   1220
Hmotnost bez   s hadicovým bubnem	kg	159   164	159   164

### TECHNICKÉ ÚDAJE HORKÉ VODY

Odvádění horké vody	°C	12-80	12-80
Parní provoz	°C	140	140
Spotřeba nafty Max. topný výkon	kg/h   l/h	5.1   6.1	5.4   6.4
Spotřeba nafty ΔT 45°	kg/h   l/h	3.2   3.8	3.5   4.1
Topný výkon	kW	55	58

### ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice bez bubnu pro navinutí hadice	m   Č. výr.	10 (DN8)   44878	10 (DN8)   44878
Vysokotlaká hadice včetně hadicového bubnu	m   Č. výr.	15 (DN8)   44879	15 (DN8)   44879
Bezpečnostní vypínací pistole	model   Č. výr.	M2000   12492	M2000   12492
Trubice s plochou tryskou	tryska   Č. výr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045
Přívodní vodní filtr	Č. výr.	13310	13310