



Your Better Choice



Monospazzola TG43 4HP

Con **TG43 4HP**, levigare e lucidare pavimenti è molto semplice, rapido ed economico. Grazie al sistema Planetario con 3 o 4 dischi da 100 mm di diametro, è possibile effettuare lavori di levigatura, lucidatura, preparazione e carteggiatura di tutti i tipi di pavimenti come marmo, granito, gres, terrazzo, cemento, parquet, agglomerato, graniglia, cotto, calcestruzzo, pietra, legno e pavimenti industriali.

Grazie al carrello con le ruote da 250 mm la macchina può dirigersi in ogni direzione con molta facilità, lavorando anche in spazi ristretti come bagni, pianerottoli, cucine.

TG43 4HP Floor machine

TG43 4HP makes floor grinding and polishing simple, quick and economical. The planetary system with 3 or 4 discs of 100mm diameter each, is designed for grinding, polishing, sanding and prepping all types of floor such as marble, granite, stoneware, terrazzo, cement, wood and parquet, agglomerate, composite, terracotta, concrete, natural stone, and industrial floors.

The base frame equipped with 250mm wheels facilitates easy maneuvering in any direction, and perfect functioning even in small spaces such as bathrooms, landings, kitchens.



- Planetario in acciaio ad ingranaggi e 3 piattelli Ø mm 100
- Superficie di lavoro Ø mm 450
- Velocità di rotazione del planetario con i piattelli 780 giri/min
- Stainless steel planetary gear drive plate with 3 discs in Ø 100 mm
- Working width diameter: Ø 450mm
- Planetary drive speed with disc speed: 780 rpm





MONOSPAZZOLA **TG43 4HP** - **TG43 4HP** FLOOR MACHINE



Disco trascinatore
Pad driver



Corona dentata per planetario
Crown wheel for planetary drive plate



Planetario a 3 dischetti Ø mm 100
Planetary drive plate with 3 discs in
Ø 100mm

TRATTAMENTO
DEI PAVIMENTI
FLOOR
TREATMENTS



lavaggio
washing



deceratura
dewaxing



levigatura
grinding




lucidatura
polishing



Cavo prolunga con spina
EU, 15 m, optional.
Extension cord with EU
plug, 15 m, optional.



Ampio serbatoio optional
(15 l).
Optional tank (15 l).



Disco trascinatore 17",
optional.
Pad driver 17", optional.

DATI TECNICI	TECHNICAL DESCRIPTION		
Alimentazione	Power supply	V/Hz	220-230 ; 50/60
Potenza/Potenza max	Power/Max Power	W	2100/2900
Larghezza di lavoro con disco trascinatore	Working width with pad driver	mm	430
Larghezza di lavoro con planetario	Working width with planetary drive plate	mm	450
Giri motore	Motor rpm	rpm	135
Giri planetario + piattelli	Planetary with discs rpm	rpm	780
Peso macchina	Machine weight	Kg	81
Peso planetario (con dischi n.3x100 mm)	Planetary weight (with discs nr. 3x100 mm)	Kg	12
Dimensioni macchina	Machine dimensions (WxLxH)	mm	470x700x1110

